



DOMISSANITÁRIOS

INFORMAÇÃO TÉCNICA

ACRYLUX HAS-800

Resina acrílica álcali solúvel

APLICAÇÃO:

Coatings para metais
Acabamentos industriais em geral
Coatings temporários álcali removíveis
Coatings de conservação em geral
Produção de tinta flexográfica

PROPRIEDADES:

- Filme de dureza média.
- Filme transparente e de alto brilho.
- Alta capacidade de dispersão dos pigmentos.
- Seu filme se torna solúvel quando submetido à ação de soluções alcalinas. Por esta razão, pode ser usado nas formulações de ceras para tratamento de pisos como agente auxiliar de nivelamento e promotor de brilho.
- Excelente adesão aos mais diversos substratos.
- Excelente retenção e fixação de pigmentos.

CARACTERÍSTICAS:

Aspecto	Líquido branco leitoso, translúcido.
Caráter Químico	Copolímero acrílico em emulsão.
Caráter Iônico	Aniônico.
Teor de Sólidos %	35,0 - 37,0
pH (tal qual)	6,8 – 7,4
Viscosidade Brookfield cP (H1 V20) 25°C	≤ 100
Densidade g/ml 25°C	1,03 – 1,15
TMFF	10° C
Solubilidade	Miscível em água
Estabilidade	Boa, durante 1 ano, desde que armazenado na embalagem original, fechada e a

	temperatura entre 5°C e 30°C.
Prazo de validade	6 meses

CUIDADOS NA MANIPULAÇÃO: Todo produto químico deve ser manipulado com cuidado. Embora não apresente risco durante a manipulação deve-se fazer o uso de EPI's tais como: luvas de borracha e óculos de segurança. Sua embalagem não deve ser reaproveitada e pessoas não aptas devem se manter afastadas. O produto deve ser armazenado em local fresco e ventilado, não expor ao calor.

Todas as recomendações técnicas dos nossos folhetos são indicações exemplificadas da aplicação dos nossos produtos e correspondem ao atual estágio de nossos conhecimentos.

Todos os nossos produtos são cuidadosamente examinados, porém estando seu emprego fora do controle, não poderemos aceitar responsabilidades pelos danos diretos ou indiretos que possam resultar de um armazenamento inadequado ou aplicação indevida.

Se necessário a Lumen Química Ltda. possui laboratório equipado e pode ajudar no desenvolvimento de novos produtos de seus clientes ou esclarecer dúvidas quanto ao uso de seus produtos.

Este boletim é apenas informativo, não devendo ser usado como especificação, podendo ser alterado a qualquer momento, sem consulta prévia.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

A LUMEN Química dispõe de Ficha de Dados de Segurança (FDS)/Ficha de Informação de Segurança de produtos Químicos (FISPQ) para fornecimento, com detalhes de segurança e proteção individual, relativo à sua linha de produtos.

LUMEN QUÍMICA LTDA – www.lumenquimica.com.br

Rodovia Abel Fabrício Dias, nº 196

Distrito Industrial

Roseira – SP

CEP - 12.580-320

Fábrica: +55 12 3646-9000 – fabrica@lumenquimica.com.br

Escritório Comercial: +55 11 3642-1127 – vendas@lumenquimica.com.br