



TINTAS IMOBILIÁRIAS

INFORMAÇÃO TÉCNICA

ACRYLUX HT 501

Resina acrílica estirenada

APLICAÇÃO:

- Fabricação de tintas para interiores e exteriores.
- Seladores de superfície para construção civil.
- Fabricação de vernizes para impermeabilização de papelão.
- Aglomerante para argamassas.
- Laminação de papel.

PROPRIEDADES:

Produz filme de alta resistência à água, alto brilho e transparência.

Excelente solidez à luz e intempéries.

Isento de plastificantes e solventes.

Em argamassa proporciona maior facilidade de desmoldagem.

Sobre papelão, suas propriedades impermeabilizantes conferem maior proteção e durabilidade.

Excelente compatibilidade com pigmentos e cargas.

Excelente adesividade em vários substratos.

Produto não aditivado com agentes coalescentes ou antiespumantes.

CARACTERÍSTICAS:

Aspecto	Líquido levemente amarelado, opalescente.
Caráter Químico	Copolímero acrílico/estireno em emulsão.
Caráter Iônico	Aniônico.
Teor de Sólidos %	48,0 - 50,0
pH (tal qual)	8,0 – 9,5
Viscosidade Brookfield cP (H6 V20) 25°C	5.000 – 13.000
Densidade g/mL 25°C	Aprox. 1,04
Solubilidade	Miscível em água.
Estabilidade	Boa, durante 1 ano, desde que armazenado na embalagem original, fechada e a temperatura entre 5°C e 30°C.
Prazo de validade	6 meses

CUIDADOS NA MANIPULAÇÃO: Todo produto químico deve ser manipulado com cuidado. Embora não apresente risco durante a manipulação deve-se fazer o uso de EPI's tais como: luvas de borracha e óculos de segurança. Sua embalagem não deve ser reaproveitada e pessoas não aptas devem se manter afastadas. O produto deve ser armazenado em local fresco e ventilado, não expor ao calor. Produto susceptível a formação de filme.

Todas as recomendações técnicas dos nossos folhetos são indicações exemplificadas da aplicação dos nossos produtos e correspondem ao atual estágio de nossos conhecimentos.

Todos os nossos produtos são cuidadosamente examinados, porém estando seu emprego fora do controle, não poderemos aceitar responsabilidades pelos danos diretos ou indiretos que possam resultar de um armazenamento inadequado ou aplicação indevida.

Se necessário a Lumen Química Ltda. possui laboratório equipado e pode ajudar no desenvolvimento de novos produtos de seus clientes ou esclarecer dúvidas quanto ao uso de seus produtos.

Este boletim é apenas informativo, não devendo ser usado como especificação, podendo ser alterado a qualquer momento, sem consulta prévia.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

A LUMEN Química dispõe de Ficha de Dados de Segurança (FDS)/Ficha de Informação de Segurança de produtos Químicos (FISPQ) para fornecimento, com detalhes de segurança e proteção individual, relativo à sua linha de produtos.

LUMEN QUÍMICA LTDA – www.lumenquimica.com.br

Rodovia Abel Fabrício Dias, nº 196

Distrito Industrial

Roseira – SP

CEP - 12.580-320

Fábrica: +55 12 3646-9000 – fabrica@lumenquimica.com.br

Escritório Comercial: +55 11 3642-1127 – vendas@lumenquimica.com.br