



FLEXOGRAFIA

INFORMAÇÃO TÉCNICA

LUMENWAX PE 206

APLICAÇÃO

O LUMENWAX PE 206 trata-se de uma emulsão de polietileno de alta densidade, é indicada em formulações em tintas de impressão base água, atuando como redutor do coeficiente de atrito e promovendo excelente resistência à abrasão.

CARACTERÍSTICAS:

| | |
|---|--|
| Aspecto | Líquido translúcido amarelado. |
| Caráter Químico | Emulsão de polietileno. |
| Caráter Iônico | Não iônico. |
| Teor de Sólidos % | 25,0 – 27,0 |
| pH (tal qual) | 9,2 – 10,2 |
| Viscosidade Brookfield cP (H1 V20) 25°C | ≤ 50 |
| Densidade g/ml 25° C | Aprox. 0,99 |
| Solubilidade | Miscível em água |
| Estabilidade | Boa, durante 1 ano, desde que armazenado na embalagem original, fechada e a temperatura entre 20°C e 35°C. |
| Prazo de validade | 6 meses |

CUIDADOS NA MANIPULAÇÃO: Todo produto químico deve ser manipulado com cuidado. Embora não apresente risco durante a manipulação deve-se fazer o uso de EPI's tais como: luvas de borracha e óculos de segurança. Sua embalagem não deve ser reaproveitada e pessoas não aptas devem se manter afastadas. O produto deve ser armazenado em local fresco e ventilado, não expor ao calor.

Todas as recomendações técnicas dos nossos folhetos são indicações exemplificadas da aplicação dos nossos produtos e correspondem ao atual estágio de nossos conhecimentos.

Todos os nossos produtos são cuidadosamente examinados, porém estando seu emprego fora do controle, não poderemos aceitar responsabilidades pelos

danos diretos ou indiretos que possam resultar de um armazenamento inadequado ou aplicação indevida.

Se necessário a Lumen Química Ltda. possui laboratório equipado e pode ajudar no desenvolvimento de novos produtos de seus clientes ou esclarecer dúvidas quanto ao uso de seus produtos.

Este boletim é apenas informativo, não devendo ser usado como especificação, podendo ser alterado a qualquer momento, sem consulta prévia.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

A LUMEN Química dispõe de Ficha de Dados de Segurança (FDS)/Ficha de Informação de Segurança de produtos Químicos (FISPQ) para fornecimento, com detalhes de segurança e proteção individual, relativo à sua linha de produtos.

LUMEN QUÍMICA LTDA – www.lumenquimica.com.br

Rodovia Abel Fabrício Dias, nº 196

Distrito Industrial

Roseira – SP

CEP - 12.580-320

Fábrica: +55 12 3646-9000 – fabrica@lumenquimica.com.br

Escritório Comercial: +55 11 3642-1127 – vendas@lumenquimica.com.br